

**Gyorsan és hatékonyan tisztítja a levegőt**

Ha azt szeretné, hogy a konyhájában gyorsan tiszta legyen főzés után a levegő, a 600-as ExtractionTech páraelszívóra van szüksége. A 2 sebességfokozatban használható, erős motor gondoskodik róla, hogy többé ne legyen probléma a nem kívánt szagok eltávolítása a konyhában.

Product Benefits & Features**Tisztán tarja a konyhában a levegőt az erős motor segítségével**

A nagy teljesítményű motor gondoskodik arról, hogy konyhájában ne legyen kellemetlen ételszag vagy füst főzés közben. Gyorsan és hatékonyan tisztítja a levegőt.

**Hosszú élettartamú, erős fényű LED világítás**

Élvezze a professzionális megvilágítást főzés közben. A LED-lámpáink sokkal kevesebb energiát fogyasztanak, mint más izzók, miközben tökéletesen bevilágítják a főzőfelületet. Így magabiztosabban és gyorsabban mozoghat a konyhában.

Hagyományos zsírszűrő, tiszta levegő

Megbízható zsírszűrő gondoskodik róla, hogy mindig tiszta környezetben főzhessen. Ha a szűrő telítődik, egyszerűen kimoshatja vagy kicserélheti egy újra.



- Kivitel: álkürtőbe építhető, 52 cm széles
- Légekivezetés vagy belső keringetés egyaránt lehetséges (külön kapható szénszűrő használatával)
- Zsírszűrő típusa és száma: alumínium hálós, 1 db
- Lámpa típusa és száma: LED világítás, 2 db

Product Specification

Szín	Fekete	Termékkód (PNC)	942 022 074
Sebességfokozatok száma	3	EAN kód	7332543614813
Kezelőpanel típusa	Slider	Nettó súly (kg)	6.6
Lámpa típusa	LED világítás	Bruttó súly (kg)	7.8
Energiaosztály	C	Méret (magxszélxmély) mm	245x520x285
Kapacitás, min/max/intensive (m3/h)	295/600/-	Kivitel	álkürtöbe építhető
Zajszint, min/max/intensive dB(A)	49/63/-	Zsírszűrő	1
Zsírszűrési hatékonyság	C	Zsírszűrő típusa	aluminium háló
Minimum távolság elektromos főzőlaptól (cm)	50	Kábelhossz (m)	1.2
Minimum távolság gázüzemű főzőlaptól (cm)	65	Kivezetőcső átmérője (mm)	150
Éves energiafogyasztás (kWh/év)	97.4	Feszültség (V)	220-240
Alaptípus (cm)	52	Szénszűrő	2;Accessory
Recirkuláció	igen	Aktív szénszűrő típusa	ECFB02, nem tartozék, külön rendelhető
External evacuation	igen	Szénszűrő típusa	ECFBLL01, nem tartozék, külön rendelhető
Főzőzóna hőmérséklet (K)	3000	Nagyteljesítményű szűrő típus	nincs
Lámpák száma	2	Légszállítási kapacitás, max (m3/óra)	600
Hob2Hood vezérlés	nem	Légszállítási kapacitás, min (m3/óra)	295
Hidrodinamikai hatékonysági osztály	D	Zajszint max sebességnél (dB(A))	63
Megvilágítási hatékonysági osztály	A	Zajszint min sebességnél (dB(A))	49
Recirculation Minimum (m3/h)	215	Diffúzoros elszívás	Nem
Recirculation Maximum (m3/h)	350	Pillangószelep tartozék	Igen
Recirculation sound power min dB(A)	60		
Recirculation sound power max dB(A)	70		

